

# 発泡ウレタンフォーム（PUフォーム）



500mlタイプ  
オフホワイト

F☆☆☆☆登録  
ノンホルムアルデヒド製品

- 補修断熱 ●接着固定 ●隙間充填 ●保温保冷
- 吸音・緩衝 ●結露防止 等に使用

## ご使用方法

◆使用時にはマスク、防護メガネ、作業着、手袋等を着用して換気してください。換気は作業終了後、約3時間は継続してください。

◆施工する場所、充填箇所の汚れ等を除去してまた施工箇所以外に付着しないように施工部分以外は養生してください。

◆使用する前に、20～30回程上下に振り、付属のチューブを缶のバルブに装着してください。

◆缶を底を上にしてチューブの取っ手を引くと噴射されます。取っ手の引き具合で吐出量を調節します。

◆液吐出後、約10分で表面が硬化します。硬化までは触れないでください。

◆ノズルは目詰まりを起こしやすいので、速やかに使い切る様にしてください。

【使用時の注意】 **必ず缶底を上にして使用して下さい！**

●最遠外気温は5～30℃

●人体に向けて使用しない

●内部硬化には最低60分かかります（硬化後：自己消火性あり）

【寒冷地での使用】

●寒冷地（特に1～3月）や温度の低い場所での使用時は、事前に缶が20℃前後になる様室内に置き、温まってから使用して下さい。その際、時々感を振って下さい。

●ストーブ・バーナー・熱湯で急速に温めると破裂する事があります。人肌程度のお湯で1～2分温める程度にして下さい。

◆安全データシート（SDS）発行可能



主成分：4,4'-ジフェニルメタンジイソシアネート

ガス：LPG,DME

第四類第四石油類 危険等級III 火気厳禁

MADE IN KOREA

一液性硬質発泡ウレタンフォーム  
環境に優しいノンフロン  
JAIA-010424 F☆☆☆☆

## 【警告】

- 可燃性ガス(LPG,DME)を使用している為引火性あります。
- ウレタンフォームに火花・溶接クズが当たると燃える事があります。火気及び火花のある所では使用しないで下さい。
- 密閉箇所では使用しないで下さい。
- 正しい使用法に従ってもウレタンフォームが出ない場合、針などでバルブをついたり容器に穴をあけたりしないで下さい。液が飛び散る事があります。

## 【保管】

- 成立の状態での10～20℃の冷暗所で保管する。
- 直射日光が当たるなど40℃以上になるところには置かない。
- 熱源・火の気のある所には絶対に置かない。
- 水分・湿気の多い場所には保管しない。
- 幼児・児童の手の届かない所に保管する。

## 【有効期限】

- 有効期限は製造日より12ヶ月です（製造日は容器底に刻印）
- 開封後は有効期限に関わらず、早めにご使用下さい。

（一回使い切り）